

NOUVEAU

EZstrip™

CT203/205 TR Muncher®



“Membre éprouvé de la famille Muncher® qui offre une solution plus concurrentielle à l’entretien des broyeurs de solides”

Capacité jusqu’à 440 m³/h pour les eaux sales brutes

jusqu’à 330 m³/h pour les boues 4%

Applications typiques

- Réception de citernes
- Protection de pompe
- Conditionnement graisse/boue

Couteaux amovibles

Permet le retrait de la chambre de coupe pour une inspection sur place, sans gêner la tuyauterie d’interconnexion.

Pièces d’inspection

Permet une inspection facile des couteaux.

Basse puissance

La vitesse rotationnelle produit un couple élevé, d’où une puissance opérationnelle inférieure à 1,5, 2,2 ou 4 kW, grâce à des moteurs économes en énergie.

Faible vitesse opérationnelle

Les vitesses à l’extrémité du couteau inférieur réduisent considérablement les taux d’usure. Les basses vitesses assurent également un faible niveau sonore, de faibles vibrations et une bonne résistance à l’abrasion.

Protection PLC

Disponible avec une protection contre les surcharges pour empêcher les détériorations du Muncher®, et pour réduire les interruptions de travail onéreuses.

Réception de citernes

La capacité du Muncher® satisfait les exigences de décharge pour les citernes “sur un stand”.

Raccordement bride

100-300 mm standard, avec l’option de raccords Bauer à ouverture rapide.

Trappe à déchets intégrale

Attrape les matériaux rejetés qui peuvent alors être éliminés par le trou d’accès.

Standardisation

Interchangeabilité de pièces de rechange d’importance critique sur toute la gamme Muncher® pour toutes les machines. Réduction du niveau de stocks.

NOV Mono®

One Company, Unlimited Solutions